Technisches Merkblatt

Charakteristik:

AKEMI® Triple Effect ist eine wässrige Formulierung hochwirksamer, modifizierter organischer Verbindungen in Pumpsprayform, kombiniert mit nicht film- oder schichtbildenden Reinigungskomponenten. Das Produkt zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- verringerte Wasseraufnahme bei Feuchtigkeitseinwirkung
- zusätzliche öl- und fettabweisende Wirkung
- Haftverminderung von Farben auf behandelte Oberflächen (Anti-Graffiti-Effekt)
- Erhaltung der Atmungsfähigkeit
- vergilbungsfrei
- klebefreies Abtrocknen
- geringe bis keine Farbtonvertiefung
- geruchsarm
- Nach der Aushärtung ist das Produkt bei Kontakt mit Lebensmitteln gesundheitlich unbedenklich; bestätigt durch Prüfung bei LGA Nürnberg

Einsatzgebiet:

AKEMI® Triple Effect dient zur gelegentlichen Reinigung von leichten Verschmutzungen, der Pflege und zum Schutz von saugfähigen, feingeschliffenen oder polierten Natur- und Kunststeinen (wie z.B. Marmor, Granit und Betonwerkstein) in einem Arbeitsgang bei Fensterbänken, Tischen, Küchenarbeitsplatten oder anderen Kleinflächen. Es unterstützt bzw. ergänzt die Wirksamkeit von Imprägnierungen in hervorragender Weise.

Gebrauchsanweisung:

1. Vor Gebrauch schütteln, anschließend Sprühventil öffnen.
2. Optimale Verarbeitungstemperatur 15-25°C
3. Gleichmäßig Aufsprühen und mit einem sauberen trockenen fusselfreien Tuch verteilen, abwischen bzw. auspolieren.

Besondere Hinweise :

- Auch bei Steinoberflächen, die mit Triple Effect behandelt wurden, kann nach längerer Einwirkung aggressiver Produkte wie Fruchtsäfte, essighaltigen Produkten, Alkoholika, Kosmetika etc. eine leichte Fleckenbildung entstehen; diese ist jedoch weitaus geringer als bei unbehandelten Steinoberflächen. Durch sofortiges Entfernen von Verschmutzungen kann eine Fleckenbildung vermieden werden.
- Geringe Farbtonvertiefung möglich
- Stärker haftende Verschmutzungen mit intensiveren Reinigern (wie. z.B. AKEMI® Steinreiniger) behandeln.
- Überschüssiges Produkt kann Schleier- und Fleckenbildung verursachen (diese können mit AKEMI® Reiniger I entfernt werden).
- Triple Effect ist nicht geeignet für glasierte und nicht saugende Flächen.
- Frostfrei lagern
- Für ordnungsgemäße Müllentsorgung Gebinde völlig restentleeren.

Sicherheitshinweise:

siehe EG Sicherheitsdatenblatt

Technische Daten:

Farbe:	transparent, gelblich
Dichte:	ca.1 g/cm^3
Lagerung:	2 Jahre im gut verschlossenen Originalgebinde bei kühler, aber frostfreier Lagerung

Zur Beachtung:

Vorstehende Angaben wurden nach dem aktuellen Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben sowie sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen; hierzu zählt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an unauffälliger Stelle oder die Anfertigung eines Musters.

TMB 09.13

AKEMI GmbH · Lechstraße 28 · D-90451 Nürnberg · Tel. 0911/64296-0 · Fax 0911/644456
www.akemi.com